



Aluminium Zelte

Maßen :

- Spannweite: vom 5 bis 30 m.
- Länge : unbegrenzt
- Rastermaß : 5 m.

(Herstellung auf Maß möglich)

Spannweite [m]	6	8	10	12	15	20	25	30
Traufhöhe [m]	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40 / 3	2,40 / 3	3	3
Firsthöhe [m]	3,80	4,15	4,40	4,80	5,40 / 6	7 / 7,60	8	
Anzahl und Querschnitt der Verbindungsprofilen zwischen 2 Bindern [mm]	3 (ø80/3)	5 (ø80/3)	5 (ø80/3)	5 (ø80/3)	7 (ø80/3)	5 (120x78) 4 (ø80/3)	5 (120x78/3) 4 (ø80/3)	
Querschnitt der Bodenstangen [mm]	60x40/2	60x40/2	60x40/2	60x40/2	60x40/2	60x40/2	60x40/2	60x40/2
Rastermaß [m]	5	5	5	5	5	5	5	5
Querschnitt der Traufprofile im Falle von Schiebeplane	68x68/3	68x68/3	68x68/3	120x78/3	120x78/3	120x78/3	120x78/3	120x78/3

Zeltgestell :

- Bindern aus aluminium Profilen mit 4 Rillen versehen.
- Zusammenbau der Binder am Boden: Die Profilen werden in den galvanisierten Stahlbleckstücken hinein geschoben.
- Ohne Schraubenbolzen. Die verbindungssteile werden mit Stiften und Pinen gesichert.
- Die Bindern werden miteinander verbunden durch aluminium Profilen und 2 galvanisierte Stahlbodenstangen.
- Mit Kabelsatz zur Windverstrebung.

Plane :

- Dachplane und Seitenplane aus Polyestergewebe 650 gr/qm, schwer entflammbar laut NF M2 und DIN 4102 B1.
- Verstärkungen unter alle Profilen und in den Ecken.
- Sehr einfach und wasserdichte Montage.
- Öffnung mit einem Reißverschluß in der Mitte von 4 Seitenplane.
Transporthüllen mit 4 Griffen (für Dach und Seitenplanen)

Garantie und Qualität von unseren Zelten :

- 5 Jahre Garantie gegen alle Herstellungsmangeln. Schaden in Folge von Montagefehlern, Unfällen oder äußerst heftigem Sturm können durch diese Garantie nicht gedeckt werden.
- Alle unsere Zelten werden in Lontzen durch hoch qualifiziertes Personal in Zusammenarbeit mit ein Ingenieurbüro hergestellt und entsprechen die französischen Normen CTS (B.V.C.T.S).
- Deshalb können wir im Falle Instandsetzungen und Lieferungen von Ersatzteilen sehr schnell reagieren.
- Wir verfügen über zahlreiche Referenzen von öffentlichen Einrichtungen und Zeltverleihern.